

# ストリームキットで始まる お庭に小川のある生活

自由度が高く、自在に小川をつくり出すストリームキット。  
ナチュラルテイストな庭、イングリッシュガーデン、そして  
クラシックな和風庭園まで  
好みに合わせて多種多様な小川を実現します。



## ストリームキット

小川をつくるために必要な基本器材を  
取り揃えたキットです。

グレードアップキット ▶ P.6



### ストリームキットで作った小川の特長

- 池とは異なり、貯水部分が露出しない。
- 水が常に流れているので、浄化設備が不要。

砂利の代わりにインターロッキングという選択も  
貯水スペースの一部を透水性インターロッキングで覆えば、  
敷地を有効活用出来ます！

詳細はP.8

### ストリームキットの主な構成器材

#### 1 滝口をつくる ストリームフォール

小川のスタート吐出口で、背面から給水します。  
耐荷重性能に優れており、大きな積み石などを  
使った、自然なレイアウトに  
対応できます。

サイズ：  
H185×W420×D250mm  
接続口径：40Aメスネジ



#### 2 メンテもしやすい！ ポンプピット

水中ポンプを格納するピットです。  
メンテナンスがしやすいよう、  
上部が取り外し可能に  
なっています。

サイズ：  
H560×φ450mm (ポンプピット本体)  
H450×φ360mm (延長部品)



#### 3 省エネ！ 水中ポンプ Eco-X

揚程と吐水量のバランスに優れた  
庭園用水中ポンプです。

※各キットの水量に  
合わせて、付属の  
ポンプ規格が異なります。



#### 4 埋設式貯水槽 ストリームブロック

透水性と荷重強度をバランスよく  
両立させた貯水スペース用  
ボックスです。  
埋設式なので、  
景観を損ねません。

サイズ：H450×W690×D410mm  
容量：120L/個



#### 5 レイアウト自由自在。 ポンドシート

丈夫で環境にやさしい、最高品質の池用防水  
シートです。厚み1.02mmのEPDM製です。  
抜群の施工性能でどんな地形にも  
フレキシブルに対応するため、  
より自然な小川を  
再現できます。



#### 6 接続カンタン！ 基本器材

水位計やホース、  
継ぎ手類のセットです。  
埋設する中間部分には  
より丈夫なポリエチレン管を使用します。

※システム外へのオーバーフローは40A排水口(オス・メス対応)が付属  
しています。排水口から先の配管は別途ご用意ください。



### 施工もカンタン！



小川のかたちに合わせて土を  
掘り、石や植物の根などを  
取り除き下地を固めます。

余裕を持たせてポンドシート  
を敷き、ストリームブロック・  
ポンプピットなどを設置します。

庭園の雰囲気に合わせて石や  
植物を配置して完成です。

### ストリームキット 商品ラインナップ

ストリームキットは『小川』の大きさに合わせて  
3つのラインナップからお選びいただけます。  
各サイズの目安、基本器材の数量などは、下記をご参照ください。




#### ショートサイズキット

Short

##### C50STR030

設計価格 ￥480,000

小川  
最大全長3.0m  
まで



最大長さ 3.0mまで  
最大水深 10cmまで  
最大全幅 80cmまで  
流量 240L  
貯水量 720L

- ① ストリームフォール×1台
- ② ポンプピット×1台・延長部品×1台
- ③ 水中ポンプ Eco-X7500 (C40TC0750) 電圧 / AC100V (50Hz・60Hz共用)  
消費電力:85/110(W) 最大水量:131/150 (L/min) 最大揚程:3.4/4.8 (m) ※黒は50Hz 赤は60Hz
- ④ ストリームブロック(120L)×6個
- ⑤ ポンドシート(不織布付き) 小川部分(3.0×4.0m)×1枚 貯水部分(4.0×5.0m)×1枚
- ⑥ 基本器材 リベッドホース(φ40mm×6.0m)×1 ポリエチレン管(φ30mm×5.0m)×1


#### ミドルサイズキット

Middle

##### C50STR050

設計価格 ￥630,000

小川  
最大全長5.0m  
まで



最大長さ 5.0mまで  
最大水深 10cmまで  
最大全幅 80cmまで  
流量 400L  
貯水量 1,200L

- ① ストリームフォール×1台
- ② ポンプピット×1台・延長部品×1台
- ③ 水中ポンプ Eco-X13000 (C40TC1300) 電圧 / AC100V (50Hz・60Hz共用)  
消費電力:110/150 (W) 最大水量:189/223 (L/min) 最大揚程:3.6/4.9 (m) ※黒は50Hz 赤は60Hz
- ④ ストリームブロック(120L)×10個
- ⑤ ポンドシート(不織布付き) 小川部分(3.0×6.0m)×1枚 貯水部分(5.0×6.0m)×1枚
- ⑥ 基本器材 リベッドホース(φ50mm×3.0m)×1 ポリエチレン管(φ30mm×10.0m)×1


#### ロングサイズキット

Long

##### C50STR100

設計価格 ￥840,000

小川  
最大全長10.0m  
まで



最大長さ 10.0mまで  
最大水深 10cmまで  
最大全幅 80cmまで  
流量 800L  
貯水量 2,400L

- ① ストリームフォール×1台
- ② ポンプピット×1台・延長部品×1台
- ③ 水中ポンプ Eco-X13000 (C40TC1300) 電圧 / AC100V (50Hz・60Hz共用)  
消費電力:110/150 (W) 最大水量:189/223 (L/min) 最大揚程:3.6/4.9 (m) ※黒は50Hz 赤は60Hz
- ④ ストリームブロック(120L)×22個
- ⑤ ポンドシート(不織布付き) 小川部分(3.0×11.0m)×1枚 貯水部分(6.0×7.0m)×1枚
- ⑥ 基本器材 リベッドホース(φ50mm×4.0m)×1 ポリエチレン管(φ40mm×15.0m)×1

※各キットの全長は最大の距離です。曲がり角度が大きい場合などには、シートの追加が必要になります。  
※特注サイズのキットもご用意可能です。※上記以外にポンドシート簡易接着テープ、各ホースの継ぎ手、水位計が付属します。  
※水中ポンプの保証期間は3年となります。【取扱説明書の保証条件をご確認ください】  
※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。  
※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※システム内に定期的な補給水が必要です。

※価格は1キット当りの単価です。※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。